

STEEL ABRASIVE S.C.

TOMASZ ŁYSOŃ SYLWIA BŁASIAK

STARY JAWORÓW 4c

58-140 JAWORZYNA ŚLĄSKA

NIP : PL8842807776

Tel : 74-853-81-99 | Tel: 601 – 638 – 352 | 797 – 129 - 623



ŚWIADECTWO JAKOŚCI 01/2026

CERTIFICATE OF QUALITY 01/2026

Wyrób : Śrut staliny łamany PREMIUM GH40 ABRABLAST®

Product: Steel Grit PREMIUM GH40 ABRABLAST®

Właściwości techniczno- użytkowe :

Technical and operational properties :

PRÓBKA SAMPLES	Śrut Staliny łamany STEEL GRIT GH40				ANALIZA ANALYSIS
Analiza chemiczna / THE CHEMICAL INSPECTIONS					
PIERWIASTEK: ELEMENT CONTENT	C (%)	SI (%)	MN (%)	P (%)	S (%)
WYNIK BADANIA: Test (%)	0,99	0,58	0,61	0,017	0,044
SPECYFIKACJA (SAEJ444) : Spec SAEJ444	0.80-1.20	> 0.40	0,35-1,20	<0,05	<0,05
Badanie właściwości fizycznych / THE PHYSICAL INSPECTION					
Twardość: / HARDNES:	Wynik badania / TESTING RESULT			63,9 HRC	
Specyfikacja / SPEC	60-64 HRC				
Gęstość: / DENSITY	7,6G/CM3				
Rozkład ziarnistości: RAIN SIZE DISTRIBUTION	Całość przechodzi przez sito nr 18 / ALL PASS ON NO. 18 SCREEN Min. 70% na sicie nr 40 / 70% MIN ON NO. 40 SCREEN Min. 80% na sicie nr 50 / 80% MIN ON NO. 50 SCREEN				
Normy laboratoryjne: SAE J1993 & SAE J444; ISO 11125 LABORATORY STANDARD : SAEJ827 & SAE J444 ISO 11125					
Technik laboratoryjny: 01 LABORATORY TECHNICIAN : 01					

Web site : www.steelabrasive.pl

Email : biuro@steelabrasive.pl