

STEEL ABRASIVE S.C.

TOMASZ ŁYŚOŃ SYLWIA BŁASIAK

STARY JAWORÓW 4c

58-140 JAWORZYNA ŚLĄSKA

NIP : PL8842807776

Tel : 74-853-81-99 | Tel: 601 – 638 – 352 | 797 – 129 - 623



ŚWIADECTWO JAKOŚCI 01/2026

CERTIFICATE OF QUALITY 01/2026

Wyrób : Śrut staliwny łamany PREMIUM GH50 ABRABLAST®

Product: Steel Grit PREMIUM GH50 ABRABLAST ®

Właściwości techniczno- użytkowe :

Technical and operational properties :

PRÓBKA SAMPLES		Śrut Staliwny łamany STEEL GRIT GH50			ANALIZA ANALYSIS	
Analiza chemiczna / THE CHEMICAL INSPECTIONS						
PIERWIASTEK: ELEMENT CONTENT	C (%)	SI (%)	MN (%)	P (%)	S (%)	
WYNIK BADANIA: Test (%)	1,02	0,59	0,61	0,017	0,044	
SPECYFIKACJA (SAEJ444) : Spec SAEJ444	0.80-1.20	> 0.40	0,35-1,20	<0,05	<0,05	
Badanie właściwości fizycznych / THE PHYSICAL INSPECTION						
Twardość: / HARDNES:		Wynik badania / TESTING RESULT		63,9 HRC		
Specyfikacja / SPEC			60-64 HRC			
Gęstość: / DENSITY			7,6G/CM3			
Rozkład ziarnistości: RAIN SIZE DISTRIBUTION			Całość przechodzi przez sito nr 25 / ALL PASS ON NO. 25 SCREEN Min. 65% na sicie nr 50 / 65% MIN ON NO. 50 SCREEN Min. 75% na sicie nr 80 / 75% MIN ON NO. 80 SCREEN			
Normy laboratoryjne: SAE J1993 & SAE J444; ISO 11125 LABORATORY STANDARD : SAEJ827 & SAE J444 ISO 11125						
Technik laboratoryjny: 01 LABORATORY TECHNICIAN : 01						

Web site : www.steelabrasive.pl

Email : biuro@steelabrasive.pl