



STEEL ABRASIVE S.C.

SYLWIA BŁASIAK, TOMASZ ŁYŚOŃ

STARY JAWORÓW 4c

58-140 JAWORZYNA ŚLĄSKA

NIP : PL8842807776 | REGON: 389439013

Tel : 74-853-81-99 | Tel: 601 – 638 – 352 | 797 – 129 - 623

ŚWIADECTWO JAKOŚCI 11/2026

CERTIFICATE OF QUALITY 11//2026

Wyrób : Śrut staliwny kulisty S930 Standard

Product: Steel Shot S930 Standard

Właściwości techniczno- użytkowe :

Technical and operational properties :

NAZWA / NAME		WIELKOŚĆ ZIARNA / GRAIN SIZE		
		ROZKŁAD ZIARNISTOŚCI / RAIN SIZE DISTRIBUTION		
Śrut staliwny kulisty S930 STEEL SHOT S930		Całość przechodzi przez sito nr 8 / ALL PASS ON NO. 8 SCREEN (2,36 mm) Min. 90% na sicie nr 8 / 90% MIN ON NO. 8 SCREEN (2,36 mm) Min. 97% na sicie nr 10 / 97% MIN ON NO. 10 SCREEN (2,00 mm)		
Zgodnie z SAE J444, % / According to SAE J444, %				
TWARDOŚĆ / HARDNESS		390–530 HV (±40 HV) 40–52 HRC		
GĘSTOŚĆ, MIN / DENSITY, MIN		7,2 g/cm3		
C %	Mn %	Si %	S %	P %
		Max		
0,75 – 1,2	0,6 – 1,1	0,6 – 1,0	0,04	0,04

Parametry techniczne określone w niniejszym świadectwie odnoszą się do standardowej produkcji i kontroli jakości producenta. Odpowiedzialność producenta ogranicza się do zgodności wyrobu z deklarowanymi właściwościami w momencie wydania towaru. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie lub warunki użytkowania produktu.

The technical parameters specified in this certificate refer to standard production and the manufacturer's quality control procedures. The manufacturer's responsibility is limited to compliance of the product with the declared specifications at the time of delivery. The manufacturer shall not be liable for improper use or application conditions of the product