



**STEEL ABRASIVE S.C.**

**SYLWIA BŁASIAK, TOMASZ ŁYSON**

STARY JAWORÓW 4c

58-140 JAWORZYNA ŚLĄSKA

NIP : PL8842807776 | REGON: 389439013

Tel : 74-853-81-99 | Tel: 601 – 638 – 352 | 797 – 129 - 623

**ŚWIADECTWO JAKOŚCI 02/2026**

CERTIFICATE OF QUALITY 02/2026

**Wyrób : Śrut stalowy łamany GH14 Standard**

Product: Steel grit GH14 Standard

**Właściwości techniczno- użytkowe :**

Technical and operational properties :

| NAZWA / NAME                                     |           | WIELKOŚĆ ZIARNA / GRAIN SIZE   |      |      |
|--|-----------|--|------|------|
|  |           | ROZKŁAD ZIARNISTOŚCI / RAIN SIZE DISTRIBUTION  |      |      |
| Śrut stalowy łamany GH14<br>STEEL GRIT GH14      |           | Całość przechodzi przez sito nr 8 / ALL PASS ON NO. 8 SCREEN (2,36 mm)<br>Max. 10% na sicie nr 10 / 10% MAX ON NO. 10 SCREEN (2,00 mm)<br>Min. 80% na sicie nr 12 / 80% MIN ON NO. 12 SCREEN (1,70 mm)<br>Min. 90% na sicie nr 14 / 90% MIN ON NO. 14 SCREEN (1,40 mm) |      |      |
| Zgodnie z SAE J444, % / According to SAE J444, % |           |  |      |      |
| TWARDOŚĆ / HARDNESS                              |           | 800–950 HV<br>63–68 HRC  |      |      |
| GĘSTOŚĆ, MIN / DENSITY, MIN                      |           | 7,3 g/cm3  |      |      |
| C %  | Mn %      | Si %   | S %  | P %  |
|  |           |  | Max  |      |
| 0,75 – 1,2                                       | 0,6 – 1,1 | 0,6 – 1,0  | 0,04 | 0,04 |

Parametry techniczne określone w niniejszym świadectwie odnoszą się do standardowej produkcji i kontroli jakości producenta. Odpowiedzialność producenta ogranicza się do zgodności wyrobu z deklarowanymi właściwościami w momencie wydania towaru. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie lub warunki użytkowania produktu.

The technical parameters specified in this certificate refer to standard production and the manufacturer's quality control procedures. The manufacturer's responsibility is limited to compliance of the product with the declared specifications at the time of delivery. The manufacturer shall not be liable for improper use or application conditions of the product